



## Riezler RSK-78

**Cette tête de caméra est destinée aux inspections vidéo de canalisations de moyen et gros diamètre, elle s'adapte sur tous les enrouleurs Riezler sans modification du système ni adaptateur.**



- ★ Utilisable du DN 100 au DN 300
- ★ Utilisable sur coude à 87° dès DN 100
- ★ 78 mm de diamètre
- ★ 110 mm de longueur
- ★ Etanche à 50 m (5 bar)
- ★ Eclairage via 18 leds
- ★ Technologie fil de l'eau\*
- ★ Tête en inox de haute qualité
- ★ Optique couleur 1/2.8 700 lignes
- ★ Champs de vision à 85°
- ★ Sonde de localisation en option
- ★ Tête rotative
- ★ Focus manuel 1 cm - ∞

### Accessoires

5-0008-004 	5-0036-500 	5-0015-001 
<b>Sonde 33 kHz ou 512 Hz</b>	<b>Centreur de guidage 70mm</b>	<b>Centreur à roulettes 150mm</b>
Permet de localiser précisément la position de la tête de caméra	Permet de piloter les têtes de caméra rotative avec la petite console	Permet de centrer et protéger la tête de caméra dans les canalisations

<p>5-0015-002</p> 	<p>5-0015-003</p> 	<p>5-0006-501</p> 
<p><b>Centreur à roulettes 200mm</b></p> <p>Permet de centrer et protéger la tête de caméra dans les canalisations</p>	<p><b>Centreur à roulettes Adaptable 200-400 mm</b></p> <p>Permet de centrer et protéger la tête de caméra dans les canalisations</p>	<p><b>Module satellite</b></p> <p>Permet de guider la tête de caméra afin de pouvoir rentrer dans les branchements d'un réseau de canalisations</p>

*\* Permet de maintenir l'objectif dans l'axe de la canalization pour faciliter le contrôle*